

Corredera Claroflex®
Máximas prestaciones.
Máxima simplicidad.



Todos los formatos de venta sin cristal
El Sistema está disponible para su venta en barras o mecanizado.



Excelente capacidad de adaptación
Admite 20 mm en el marco y 5 mm en el carro de rodadura



El perfil inferior más bajo del mercado
¡Sólo 17 mm!



¡Fijación del cristal en segundos!
Con la posibilidad incluso de fijarlo en el lugar de la obra (vidrios 8 y 10 mm)



Ponga el cristal que desee
El Sistema es apto para los anchos de cristal más habituales del mercado : 8, 10, 12 mm



Amplia gama de cierres
Disfrute de la mayor variedad de posibilidades del mercado



Carros de rodadura de máxima calidad
Soportan hasta 90 kg/hoja



Garantía
Todos los productos CLAROFLEX® tienen 5 años de garantía

Claroflex® Slide es el nuevo sistema de corredera sin perfiles verticales de Claroflex®. **Se trata de un sistema con el peso apoyado en el suelo.**

Diseñada con el espíritu de todos los productos Claroflex®: fácil de fabricar, fácil de instalar y sin mantenimiento. Para cumplir con este objetivo, **Claroflex® Slide tiene el menor número de componentes del mercado**, todos de la más alta calidad, garantía de un funcionamiento fiable y duradero.

Además, **la mecanización e instalación se puede realizar en un sólo día, lo que la convierte en el sistema de corredera más rentable del mercado** tanto para el fabricante como el instalador.

CLAROFLEXSLIDE

Características

- **Cristal.** Templado o laminado. En 8, 10 y 12 mm
- **El perfil inferior más bajo del mercado: 17 mm**
- **Alto máximo de panel:** 3100 mm
- **Largo máximo de panel:** 1800 mm
- **Peso máximo de hoja:** 90 kg
- **Número mínimo de carriles:** 3

Dimensiones máximas

	10 mm
Ancho de panel	Hasta 1800 mm
Alto de panel	Hasta 3000 mm
Dimensión máxima de panel	3000 x 1200 mm

Recomendaciones de uso

	CLAROFLEXSLIDE	CLAROFLEXPIVOT		CLAROFLEXSLIDE	CLAROFLEXPIVOT
Terraza/Balcón	✓	✓✓	Restaurantes	✓✓	✓
Porches	✓✓	✓✓	División de espacios interiores	✓✓	✓✓
Instalación con paso por esquina	✓	✓✓			

Producción e instalación

- **Mecanizado muy elemental.** No se requiere maquinaria especializada.
- **Mecanización, fijación del cristal e instalación en seco en un sólo día** para sistemas con cristal de 8 y 10 mm.
- **Los vidrios no precisan taladro.**
- **Tolerancia en la guía superior:** 20 mm
- **Regulación en el carro de rodadura:** 5 mm

- **Posibilidad de embutir la guía superior e inferior**
- **Número ilimitado de carriles.** Fácilmente ampliable en módulos individuales adyacentes a partir de 3 carriles
- **Excelente drenaje de agua y suciedad**
- **Apertura lateral y central**
- **Colores.** Todas las posibilidades. Anodizado, lacado y madera

